KYMCO

Xciting 400i ABS E4

Euro 4

Emozione e praticità, commuting e sport, nuova espressione dello scooter sportivo Kymco. Costruito su una nuova ciclistica a doppio tunnel rinforzato, forcella a doppia piastra, doppio disco anteriore Ø 280 mm con pinze radiali e disco posteriore Ø 240 mm, con sistema ABS a doppio canale. Monta un 400 cc EFI, primogenito della nuova generazione di motori G5-SC altamente performanti, a bassi attriti ed elevato abbattimento delle vibrazioni, ora anche conforme alle emissioni Euro 4. Strumentazione digitale. Led per luci diurne e indicatori. Led e tubi luce per il gruppo posteriore.

motore / ciclo	monocilindrico 4 tempi
disposizione cilindro	orizzontale
marca / tipo	KYMCO SK80B
raffreddamento	liquido
alesaggio x corsa	84,0 x 72,1 mm
cilindrata	400 cc
rapp. compressione	10,8:1
potenza max	26,5 kW (36,1 CV) a 7.500 giri/min
coppia max	37,7 Nm a 6.000 giri/min
accensione	elettronica
batteria	n.d.
candela	NGK CR7E
avviamento	elettrico
carburatore	-
emissioni	EURO 4 (CO2 96 g/km)*
alimentazione	iniezione elettronica
distribuzione	monoalbero a camme in testa - 4 valvole
lubrificazione	forzata
starter	-
carburante	benzina verde
consumo	24 km/l*
serbatoio carburante	12,5 litri
tappo carburante	retroscudo, apribile dal blocchetto multifunzione
serbatoio olio	n.d.
frizione	centrifuga automatica a secco
cambio	variatore continuo di velocità
trasmissione	cinghia trapezoidale - ingranaggi
velocità max	140 km/h
telaio	tubi di acciaio e piastre stampate
carrozzeria	carenatura integrale
sospensione ant.	forcella telescopica idraulica Ø 41 mm doppia piastra
escursione ant.	110 mm
sospensione post.	monobraccio oscillante - doppio ammortizzatore regolabile
escursione post.	107 mm
freni	sistema ABS a doppio canale ant. doppio disco Ø 280 mm - post. disco Ø 240 mm + stazionamento
cerchi	ant. 3.00x15" - post. 4.25x14" lega leggera 5 razze sdoppiate
pneumatici	ant. 120/70-15 - post. 150/70-14
pressione	ant. 2,00 bar - post. 2,25 bar
dimensione [L x l x h]	2.205 x 820 x 1.285 mm
interasse a carico	1.570 mm
altezza sella	815 mm
massa in odm	209 kg
sella	2 piani con schienale
n° posti omologati	2
vano sottosella	apertura da blocchetto multifunzione con luce di cortesia e portacellulare
vano porta oggetti ant.	retroscudo e puntale sella
portapacchi	posteriore in lega leggera
maniglione	doppio laterale integrato
dotazioni	presa 12V
strumentazione	contagiri: tachimetro, contachilometri, orologio, indicatore livello carburante, temperatura liquido refrigerante, manutenzione
cavalletto	doppio, centrale e laterale
faro anteriore	doppio, luci posizione a Led
retrovisore	doppio

colori

NH263	J2	antracite	scais opaco	F
NH265	J8	bianco	cevedale opaco	F
NH506	JZ	grigio	bazena	F
NH294	JB	nero	odolo opaco	F

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo" e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

(*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

(Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta • =fuori produzione)

marchio
KYMCO

costruttore
Kwang Yang Motor CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia
KMI S.r.l. società a socio unico